

# ラッカス製品・主仕様比較表

## 屋内用アクセスポイント



	R760	R750	R650	R550	R350
					
特徴 / 詳細	MU-MIMO, BeamFlex+, 10Gbps/バックホール搭載ハイエンド 802.11ax 4x4 トライバンド AP	MU-MIMO, BeamFlex+, 2.5Gbps/バックホール搭載ハイエンド 802.11ax 4x4 デュアルバンド AP	MU-MIMO と BeamFlex+ を搭載した ミッドレンジ Wi-Fi 6 (802.11ax) デュアルバンド AP	MU-MIMO と BeamFlex+ を搭載した ミッドレンジ Wi-Fi 6 (802.11ax) デュアルバンド AP	BeamFlex+ 搭載エントリー レベル Wi-Fi 6 (802.11ax) デュアルバンド AP
最大 PHYレート	4800 Mbps (6 GHz) 2400 Mbps (5 GHz) 1148 Mbps (2.4 GHz)	2400 Mbps (5 GHz) 1148 Mbps (2.4 GHz)	2400 Mbps (5 GHz) 574 (2.4GHz)	1200 Mbps (5 GHz) 574 Mbps (2.4 GHz)	1200 Mbps (5 GHz) 574 Mbps (2.4 GHz)
Wi-Fi技術	802.11ax (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) Wi-Fi CERTIFIED 6E™	802.11ax (2.4GHz, 5GHz) Wi-Fi CERTIFIED 6™	802.11ax (2.4GHz, 5GHz) Wi-Fi CERTIFIED 6™	802.11ax (2.4GHz, 5GHz) Wi-Fi CERTIFIED 6™	802.11ax (2.4GHz, 5GHz) Wi-Fi CERTIFIED 6™
同時接続ユーザー数	1536	1024	512	512	256
無線チェーン: ストリーム	6 GHz: 4x4:4 MU-MIMO 5 GHz: 4x4:4 MU-MIMO 2.4 GHz: 4x4:4 MU-MIMO	5 GHz: 4x4:4 MU-MIMO 2.4 GHz: 4x4:4 MU-MIMO	5 GHz: 4x4:4 MU-MIMO 2.4 GHz: 2x2:2 MU-MIMO	5 GHz: 2x2:2 MU-MIMO 2.4 GHz: 2x2:2 MU-MIMO	5 GHz: 2x2:2 MU-MIMO 2.4 GHz: 2x2:2 MU-MIMO
アンテナパターン (バンドあたり)	4,000+	4,000+	128	64	64
アンテナ利得	最大 4dbi	最大 3dbi	最大 3dBi	最大 3dBi	最大 3dBi
PD-MRC	✓	✓	✓	✓	✓
Rx感度 (2.4/5GHz/6GHz)	-98/-96/-97dBm	-102dBm	-101dBm	-103dBm	-101dBm
ChannelFly	✓	✓	✓	✓	✓
SmartMesh	✓ *	✓	✓	✓	✓
USB (IoT対応)	✓	✓	✓	✓	✓
イーサネットポート	1x 10 Gbps 1X 10/100/1000 Mbps	1x1GbE 1x2.5GbE	1 x 1 GbE 1 x 2.5 GbE	2 x 1GbE	1 x 1GbE
統合 BLE/ZigBee	✓	✓	✓	✓	—
WLAN制御・管理	• Ruckus One™	• Ruckus One™	• Ruckus One™	• Ruckus One™	• Ruckus One™