

## アプリケーション図



## スケーラー

入力	(1) HDMI 1.4 (1) DisplayPort (1) VGA D-sub15 (1) アナログ・オーディオ (3.5mmピンジャック)
出力	(1) HDMI 2.0 (1) アナログ・オーディオ (3.5mmピンジャック)
コントロール	RS-232C : 3.5mmピンジャック LAN : RJ-45ポート
ファームウェア	USB経由にてFW更新

## 物理的特性

外形寸法 単体型	(幅)231.6×(奥行)108.2×(高さ)25.4mm
消費電力	DC5V @ 3.0A (最大)
動作温度	0~40°C
保管温度	-20°C~60°C

## オーダー情報

LB-H2-HDV/SCL	HDMI/DisplayPort/VGA入力HDMI 2.0スケーリング・コンバータ
---------------	--

## 特長

- マルチフォーマットHDCP 2.2 準拠 HDMI 2.0 スケーラ
- HDMIおよびDisplayPort ビデオ解像度最大3840×2160@60Hz および 4096×2160@60Hz (4:4:4 YUV) サポート
- 自動ソース検出：直前に接続されたソースを自動的に選択して表示
- ビデオのコントラスト、明るさ、色合い、彩度を調節可能
- アナログ・オーディオ出力時ボリューム調整可能
- オーディオ消音化サポート
- EDID 管理機能搭載
- マルチ・ユーザ・インターフェース (Front panel, OSD, WebGUI, RS-232, Telnet, IR, リモートIP接続)

## 製品パネル図/寸法

