

製品データシート

# VIAVI FiberChek Sidewinder™

## 仕様

項目		
外形寸法 (H x W x D)		335 x 60 x 48 mm
本体重量		550 g
モニタ表示		幅37.8mm×高さ50mm、対角2.5インチ有機EL タッチ・スクリーン・ディスプレイ
出力インターフェース		USB, Wi-Fi
電源		内蔵Li-ion バッテリー、USB充電
連続使用時間		5 時間
充電時間		2時間 (USB電源 5V 2A最大) 8時間 (USB電源 5V 0.5A最大)
視野範囲 (µm)	高倍率 x 400相当	水平 : 356 µm 垂直 : 475 µm
	低倍率 x 200相当	水平 : 713 µm 垂直 : 950 µm
ライブ・イメージ		640 x 480ピクセル, 10fps
電源アダプタ (純正/日本使用不可)		入力AC100~240V/出力5V 2A ユニバーサル型EU, UK, US, AU 入力AC100~240V/出力5V 4.8A
カメラ・モジュール		2560 x 1920, 1/2.5インチ CMOS, 5メガピクセル
自動インデックス		最大32心までパン/スクロール可能 (2列×16心) ※
ビルトインLCD解像度		ライブ・イメージ : 320 x 240ピクセル
光源		青色LED, 100,000+ 時間寿命
照明技術		同軸照明
認証		CEマーク、EN/IEC 61326

最新ファームウェア Ver2.0.1776.3236適用時 :  
24心MPOの合否判定時間 : 約30秒間  
12心MPOの合否判定時間 : 約15秒間



FiberChek Sidewinder のご用命は :

日本国内FIT [Fiber Inspect Tools] 製品正規販売代理店

 株式会社ピーエスアイ

〒160-0022 東京都新宿区新宿5-5-3

建成新宿ビル4F

Tel: 03-3357-9980 <http://www.psi.co.jp>

動作環境	
動作温度	-10°C~70°C
動作湿度	<95% (結露無きこと)
保管温度	0°C~50°C

## オーダー情報

構成内容	製品番号
Kit: FiberChek Sidewinder probe – WiFi Case, FCPP-OLA-1, FCPT-UFBPT, FBPP-BAP1, tip case	FIT-FCSW-KIT1
Kit: FiberChek Sidewinder probe – NO WiFi Case, FCPP-OLA-1, FCPT-UFBPT, FBPP-BAP1, tip case	FIT-FCSW-KIT1-NW
Kit: FiberChek Sidewinder probe – WiFi Case, FCPP-OLA-1, FCPT-MTP, FCPT-MTPA, FCPT-UFBPT, FBPP-BAP1, tip case, 48ページの日本語クイック・スタート・ガイド付	FIT-FCSW-KIT2-PSI
Kit: FiberChek Sidewinder probe – WiFi Case, FCPP-OLA-1, FCPT-MTP, FCPT-MTPA, FCPT-UFBPT, FBPP-BAP1, tip case, FBPT-SC, FBPT-LC	FIT-FCSW-KIT2-S
Tip, MTP Bulkhead, for FC Sidewinder	FCPT-MTP
Tip, MTP APC Bulkhead, for FC Sidewinder	FCPT-MTPA
対物レンズ・アセンブリ for FC Sidewinder	FCPP-OLA-1
Tip, FBPT adapter for FC Sidewinder	FCPT-UFBPT
Carrying Case, for FC Sidewinder	FCPP-SCASE4
ダスト・キャップのスペアおよび テザー・ストラップ for FC Sidewinder	FCPP-RDC1
Tip・Adapter ケース (クリア・プラケース版)	FBPP-GC-6

