

データシート

VIAVI

FVAm シリーズ卓上型マイクロ스코ープ

多芯光ファイバ端面検査&分析自動化

仕様

仕様項目		
外形寸法 (高さ x 幅 x 奥行)		107 mm x 113 mm x 219 mm
重さ		FVAm-1000 2.4 kg FVAm-1000-S 2.4 kg
LCD (FVAm-1000-Sのみ)		240×320ピクセル 2.5インチ LCDタッチパネル
ポート		USB
電源		外付AC電源アダプタ
視野範囲 (μm)	高倍率	水平：356 μm 垂直：475 μm
	低倍率	水平：713 μm 垂直：950 μm
ライブイメージ		640×480ピクセル, 10 fps
AC電源アダプタ		DC12V 2A コンセント形状変換アダプタ4種付 日本PSE-JET取得済
カメラ・センサ		2560×1920ピクセル, 1/2.5インチ CMOS, 5メガピクセル
オート・インデックス		最大バン 32心 (16心×2列)
光源		青色LED, 100,000+ 時間寿命
照明技術		同軸
認証		CEマーク、EN/IEC 61326

周辺温度範囲:
動作温度: 0 ~ +50°C
保管温度: -10 ~ +70°C
湿度: 95% (結露無きこと)

オーダー情報

製品構成	型番
FVAm シリーズ卓上型マイクロ스코ープ および タッチスクリーン搭載 FMAG-MPO アダプタ付	FVAm-1000-S
FVAm シリーズ卓上型マイクロ스코ープ (検査要PC) FMAG-MPO アダプタ付	FVAm-1000
アクセサリ (FMAGアダプタ)	
FMAG アダプタ MPO SM/MM (PC/APC)	FMAG-MPO
FMAG アダプタ MT フェルール SM/MM (PC/APC)	FMAG-MT
FMAG アダプタ MPO QSFP+	FMAG-QSFP
FMAG アダプタ 2.5mm 単心 PC/APC	FMAG-U25
FMAG アダプタ 1.25mm 単心 PC/APC	FMAG-U12
FMAG アダプタ LC/PC & LC/APC	FMAG-LC
FMAG アダプタ SC/PC & SC/APC	FMAG-SC



日本国内FIT [Fiber Inspect Tools] 製品正規販売代理店

 **株式会社ピーエスアイ**

〒160-0022 東京都新宿区新宿5-5-3
建成新宿ビル4F

Tel: 03-3357-9980

<http://www.psi.co.jp>

www.viavisolutions.com/FVAm

2019/03/19