

TN-SFP-0C3Sx シリーズ

LANTRONIX®

MSA 互換100Base/OC3 SFP モジュール

100Base-FX/OC-3 シングルモード (LC) DMIサポート有



TN-SFP-0C3S

用途：ファースト・イーサネット/OC3 スイッチとルータ、xDSLスイッチング、メトロエッジのスイッチングなどがあります。

特徴

- ・ ホットスワップ可能 SFP 光トランシーバ
- ・ デジタル診断機能 (DMI)
- ・ クラス1レーザー国際安全基準 IEC-60825 準拠
- ・ SFP マルチ・ソース・アグリーメント (MSA) 準拠

仕様

標準	IEEE 802.3
寸法	幅: 13 mm 奥行き: 55 mm 高さ: 8 mm
電源	3.3V
消費電力	0.66 W
動作温度	-10°C ~ +85°C TN-SFP-0C3ST: -40°C ~ +85°C
規格	IEC-60825; FDA 21; CFR 1040.10 および 1040.11
無償保証	5年間

製品情報

2心 (デュプレックス)

TN-SFP-0C3S

100Base-FX/OC3 1310nm シングルモード (LC)
DMI有 [15 km] リンクバジェット: 19.0 dB

TN-SFP-0C3S3

100Base-FX/OC3 1310nm シングルモード (LC)
DMI有 [30 km] リンクバジェット: 20.0 dB

TN-SFP-0C3S8

100Base-FX/OC3 1550nm シングルモード (LC)
DMI有 [80 km] リンクバジェット: 29.0 dB

注：Cisco Systems社の資料によると、SFPスロット付きCiscoスイッチはCisco独自のSFP以外のモジュールを受け入れません。Ciscoスイッチは、製造番号と部品番号を識別し、シスコ以外のインターフェイスの場合はこのポートへの操作をブロックします。

ラントロニクスSFPモジュールは、マルチ・ソース・アグリーメント (MSA) を完全に遵守しています。このコンプライアンスにより、ラントロニクスのSFPモジュールは、他のMSA準拠のSFPプラットフォーム上で問題なく使用できます。

 **株式会社ピーエスアイ**


support@psi.co.jp

本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-5-3 建成新宿ビル4F Tel: 03-3357-9980 / Fax: 03-5360-4488

大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-4 KDX新大阪ビル9F Tel: 06-6151-4034 / Fax: 06-6151-4035

福岡営業所 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3-4-5 ビエトロビル4F Tel: 092-731-1238

名古屋営業所 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2丁目9-27 NMF名古屋伏見ビル8F-A Tel: 052-217-8810

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。技術情報は予告なしに変更されることがあります。