

## MSA準拠 100Base/OC3 SFPモジュール

100Base-FX/OC-3 マルチモード(LC) DMI付



TN-SFP-OC3M

アプリケーションとして、ファストイーサネット / OC3 スイッチとルーター、xDSLアプリケーションとメトロエッジスイッチングが含まれます。

### 特徴

- ホット・スワップ SFP 光トランシーバ
- デジタル診断機能搭載
- SFP マルチソーシングアグリーメント (MSA) 準拠

### 仕様

|      |  |
|------|--|
| 標準   | IEEE 802.3                                 |
| 外形寸法 | 幅 13 mm<br>奥行 55 mm<br>高さ 8 mm             |
| 入力電源 | 3.3V                                       |
| 消費電力 | 0.66 W (最大)                                |
| 動作環境 | 動作温度: 0°C ~ 70°C                           |
| MTBF | 171,652 時間                                 |
| 認証   | IEC-60825, FDA 21, CFR 1040.10 および 1040.11 |
| 保証   | 5年間  |

### 製品情報 デュプレックス

**TN-SFP-OC3M**  
100Base-FX/OC-3 1310nm MMF (LC)  
DMI付 [2 km] リンク・バジェット: 11.0dB  
UL Listed

**TN-SFP-OC3M(850)**  
100Base-FX/OC-3 850nm MMF (LC)  
DMI付 [500m] リンク・バジェット: 8.0dB

**TN-SFP-GE-100FX**  
\*100Base-FX 1310nm MMF (LC)  
DMI付 [500m] リンク・バジェット: 10.0dB

\*ギガビット SGMII SFP スロットに挿入時に  
100Base-FX インターフェースが提供される