

TN-EOT-xx シリーズ

イーサネット・オーバ 2線 / 同軸 ギガビット・イーサネット・エクステンダ
MSA 準拠1000Base-X , RJ-45



製品情報

TN-EOT-CO

イーサネット・エクステンダSFP、
1000Base-X (RJ-45 から BNC または
ターミナル・ブロック変換アダプタ付)

TN-EOT-RT

イーサネット・エクステンダSFP、CPE、
1000Base-X (RJ-45 から BNC または
ターミナル・ブロック変換アダプタ付)

※必ずペアで使用します。

TN-EOT-xxシリーズは、標準のSFPフォームファクターのイーサネットエクステンダーであり、既存の2線式または同軸ケーブルインフラストラクチャをスペースレバレッジしてイーサネットサービスを拡張する機能を提供します。200Mbpsの双方向データレートで最大400メートルの距離で2線式のイーサネットサービスを拡張するか、300Mbpsの双方向データレートで最大500メートルの距離でCoaxケーブルでイーサネットを拡張することができます。スペースTN-EOT-xxシリーズはに準拠しています。MSA規格であり、ギガビットSFPスロットを備えたスイッチまたはメディアスペースコンバーターが通常のイーサネット距離（100メートル）を超えて接続できるようにします。

特徴

- VDSL2ベースの技術
- プラグ・アンド・プレイ
- SFP マルチ・ソーシング・アグリゲーション (MSA) 準拠
- 最大PHY実効レート 300Mbps
- 産業用動作温度拡張モデル
-40°C ~ +75°C
- 2,000V ESD クラス

仕様

標準	IEEE 802.3z ITU-T VDSL2
コネクタ	RJ-45
ステータスLED	LED1: 橙点灯 Server、消灯時CPE LED2: 緑点灯 リンクアップ
寸法	幅: 13 mm 奥行き: 79 mm 高さ: 17 mm
電源	3.3V
消費電力	0.70 W
動作温度	-40°C ~ +75°C
動作湿度	10%~90% (結露無き事)
重量	30g
規格	安全規格 CE/FCC
無償保証	1年間

SISTG1040-242-LRT

非管理型 -40°C ~ 75°C SFP オープン x 2
ギガビット・イーサネット・スイッチ

製品情報 URL はこちら→



株式会社ピーエスアイ

<http://www.psi.co.jp>

本社
〒160-0022
東京都新宿区新宿5-5-3 建成新宿ビル 4F
TEL: 03-3357-9980 FAX: 03-5360-4488
大阪営業所
〒532-0011
大阪市淀川区西中島3-21-13 新大阪日新ビル 4F
TEL: 06-4805-9601 FAX: 06-4805-9610

お問い合わせ先